

MPW-150R

PRODUCENT **MPW Med. Instruments**

Wysokowydajna mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem o prędkości do 15 000 obr/min i RCF do 21 382 × g.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria medyczne, Laboratoria naukowe i badawcze, Laboratoria weterynaryjne, Biologia molekularna.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność:** 90 ml (6 × 15 ml)
-  **Prędkość maksymalna:** 90 ÷ 15 000 obr/min, krok 1 RPM
-  **Przyspieszenie RCF:** do 21 382 × g
-  **Chłodzenie:** +4°C przy maks. prędkości każdego wirnika
-  **Sterownik:** sterownik mikroprocesorowy, 100 programów użytkownika
-  **Komora:** stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zasilanie	230 V 50 Hz; 100 V, 110 V, 120 V, 127 V 60 Hz
Moc	430 W
Pojemność	90 ml (6 × 15 ml)
Prędkość maksymalna	90 ÷ 15 000 min ⁻¹ , krok 1 RPM
Maksymalne RCF	21 382 × g
Czas pracy	1 s ÷ 99 h 59 min 59 s, krok 1 s

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary (H × W × D)	285 × 299 × 595 mm
Wysokość z otwartą pokrywą	565 mm
Waga	~ 30,5 / 33 kg (zależnie od wersji napięciowej)
Min. czas rozpędzania	6 s
Min. czas hamowania	5 s
Temperatura pracy	-20 °C ÷ +40 °C, krok 1 °C
Komora wirowania	stal nierdzewna

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl