

Komora laminarna PCR 1300

PRODUCENT **Alpina**

Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza o szerokości 1319 mm — jałowa, przestronna strefa pracy z

dezynfekcją UV.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria molekularne i diagnostyczne, Pracownie badań DNA i reakcji PCR, Uczelnie i instytuty badawcze, Laboratoria mikrobiologiczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**Przepływ powietrza:**

Pionowy laminarny, regulowany
0,25 - 0,50 m/s

**Filtracja:**

HEPA H14 (>99,995% dla MPPS) +
filtr wstępny EU3 (G3)

**Sterowanie:**

Panel dotykowy EASYTOUCH

**Lampy UV:**

3 szt., łączna moc 45 W

**Wymiary zewnętrzne (S x G x W):**

1319 x 500 x 780 mm

**Wymiary wewnętrzne (S x G x W):**

1288 x 490 x 500 mm

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	1319 x 500 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	1288 x 490 x 500 mm
Ilość wentylatorów	2
Przepływ powietrza regulowany	0,25 - 0,50 m/s
Ilość i typ filtrów	1 - główny HEPA, 1 - wstępny poliamidowy
Skuteczność filtra HEPA	>99,995 % dla MPPS - H14
Ciśnienie akustyczne PN-EN ISO 11201	< 54 dB

PARAMETR	WARTOŚĆ
Intensywność oświetlenia	> 1350 luxów
Pobór prądu w pracy z oświetleniem	54 W
Pobór prądu w pracy bez oświetlenia	33 W
Ilość lamp UV	2 lampy przepływowe + 1 w przestrzeni roboczej
Łączna moc świetlówek bakteriobójczych UV	45 W
Ilość gniazd elektrycznych	2 szt.
Moc znamionowa	378 W
Waga urządzenia z podstawą	101 kg

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl

