

Pol-Eko CLN-15 SMART

PRODUCENT **Pol-Eko**

Kompaktowa ciepłarka laboratoryjna do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni roboczej. Zakres temperatury pracy +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria mikrobiologiczne, laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, laboratoria diagnostyczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność użytkowa:** 14 l
-  **Zakres temperatury:** +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C
-  **Sterownik:** sterownik mikroprocesorowy SMART
-  **Obieg powietrza:** naturalny
-  **Stabilność temperatury w 37°C:** ±0,2°C
-  **Wymiary zewn. (S×W×G):** 520 × 560 × 470 mm

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność użytkowa	14 l
Pojemność całkowita	27 l
Zakres temperatury	+5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C
Obieg powietrza	naturalny
Stabilność temperatury w 37°C	±0,2°C
Jednorodność temperatury w 37°C	±0,7°C
Zabezpieczenie	klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja)

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sterownik	sterownik mikroprocesorowy SMART
Wymiary zewn. (S×W×G)	520 × 560 × 470 mm
Wymiary komory (S×W×G)	320 × 230 × 200 mm
Liczba półek (std max)	1 2
Maks. obciążenie urządzenia	20 kg
Waga	32 kg
Zasilanie	230V 50/60Hz
Moc znamionowa	350 W
Gwarancja	24 miesiące

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl