

Pipeta 12-kanałowa Eppendorf Research plus 10 – 100 μL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta 12-kanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 10 – 100 μL (kod koloru: żółty). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości i



technologią Soft Eject.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 10 – 100 μL
- Skok nastawiania: 0,1 μL
- Kod koloru: żółty
- Liczba kanałów: 12
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	10 – 100 μL
Kod koloru	żółty
Skok nastawiania objętości	0,1 μL
Liczba kanałów	12
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	10 μL : $\pm 2\%$; $\pm 0,2 \mu\text{L}$; 50 μL : $\pm 0,8\%$; $\pm 0,4 \mu\text{L}$; 100 μL : $\pm 0,3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	10 μL : $\pm 3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$; 50 μL : $\pm 1\%$; $\pm 0,5 \mu\text{L}$; 100 μL : $\pm 0,8\%$; $\pm 0,8 \mu\text{L}$
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Kończówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Rozstaw stożków końcówek	9 mm

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl