

Pipeta 8-kanałowa Eppendorf Research plus 0,5 – 10 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta 8-kanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 0,5 – 10 µL (kod koloru: szary pośredni). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem



objętości i technologią Soft Eject.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 0,5 – 10 µL
- Skok nastawiania: 0,01 µL
- Kod koloru: szary pośredni
- Liczba kanałów: 8
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak – cała pipeta

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	0,5 – 10 µL
Kod koloru	szary pośredni
Skok nastawiania objętości	0,01 µL
Liczba kanałów	8
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL; 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL; 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL; 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL; 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL; 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL; 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL
Autoklawowanie	tak – cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Rozstaw stożków końcówek	9 mm

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl