

Chłodziarka laboratoryjna CareBios KYC-L1100

PRODUCENT **Carrebios**

Chłodziarka laboratoryjna 1100 l, dwudrzwiowa, zakres $+2^{\circ}\text{C} \div +15^{\circ}\text{C}$, wymuszony obieg powietrza, sterownik mikroprocesorowy SMART z wyświetlaczem LED.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria badawcze i diagnostyczne, Szpitale i apteki szpitalne, Firmy farmaceutyczne, Banki krwi i stacje sanitarno-epidemiologiczne.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność:** 1100 l
-  **Zakres temperatury:** $+2^{\circ}\text{C} \div +15^{\circ}\text{C}$
-  **Sterownik:** mikroprocesorowy SMART, wys...
-  **Obieg powietrza:** wymuszony
-  **Rozmrażanie:** automatyczne
-  **Wymiary zewnętrzne:** 1300 × 822 × 1880 mm

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność użytkowa (l)	1100
Wymiary zewn. (mm) (SzxGxW)	1300 × 822 × 1880
Wymiary wewn. (mm) (SzxGxW)	1160 × 680 × 1380
Masa nett o/brutt o (kg)	165/195
Drzwi	Pełne / Szklane
Zamek	Tak
Metoda chłodzenia	Wymuszony obieg powietrza
Odszranianie	Automatyczne
Klasa klimatyczna	N
Zasilanie (V/Hz)	230/50
Moc znamionowa (W)	360
Czynnik chłodniczy	R290
Typ kompresora	Klasyczny
Regulator	Mikroprocesorowy SMART
Wyświetlacz	LED
Zakres temperatury	$+2^{\circ}\text{C} \div +15^{\circ}\text{C}$
Alarm dźwiękowy	Tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Alarm optyczny	Tak
Alarm awarii zasilania	Nie
Alarm awarii czujnika	Tak
Alarm wysokiej temperatury otoczenia	Nie
Alarm niedomknięcia drzwi	Tak
Alarm wysokiej temperatury	Tak
Alarm niskiej temperatury	Tak
Zestyk bezpotencjałowy	Tak
Liczba półek/szuflad	5 / 6
Samodomykacz drzwi	Tak
Slot do opisówek na półkach	Nie
Otwór walidacyjny	Tak
Kółka	Tak
USB	Opcja
RS-485 Port	Opcja
Drukarka wbudowana	Nie
Podtrzymanie bateryjne	Nie

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl