

Pol-Eko CLN-115 SMART

PRODUCENT **Pol-Eko**

Cieplarka laboratoryjna Pol-Eko CLN 115 z naturalnym obiegiem powietrza. Pojemność użytkowa komory 107 l (całkowita 151 l). Zakres temperatury pracy +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C. Stabilność $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, jednorodność $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ w 37°C. Dostępne sterowniki SMART



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria mikrobiologiczne, laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, laboratoria diagnostyczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność użytkowa:** 107 l
-  **Zakres temperatury:** +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C
-  **Sterownik:** sterownik mikroprocesorowy SMART
-  **Obieg powietrza:** naturalny
-  **Stabilność temperatury w 37°C:** $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
-  **Wymiary zewn. (S×W×G):** 660 × 850 × 710 mm

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność użytkowa	107 l
Pojemność całkowita	151 l
Zakres temperatury	+5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C
Obieg powietrza	naturalny
Stabilność temperatury w 37°C	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Jednorodność temperatury w 37°C	$\pm 0,8^{\circ}\text{C}$
Zabezpieczenie	klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja)

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sterownik	sterownik mikroprocesorowy SMART
Wymiary zewn. (S×W×G)	660 × 850 × 710 mm
Wymiary komory (S×W×G)	460 × 530 × 440 mm
Liczba półek (std max)	2 7
Maks. obciążenie urządzenia	60 kg
Waga	65 kg
Zasilanie	230V 50/60Hz
Moc znamionowa	500 W
Gwarancja	24 miesiące

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl