

Chłodziarka medyczna Midea MC-5L416

PRODUCENT **Midea**

Chłodziarki medyczne Midea MC-5L416 utrzymują temperaturę w zakresie od +2°C do +8°C. Chłodziarki Midea MC-5L416



cechują się cichą pracą i niezawodnością.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Apteki i szpitale, Firmy farmaceutyczne, Laboratoria i instytuty badawcze, Banki krwi i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Pojemność: 416 l



Zakres temperatury: 2 ÷ 8°C



Sterownik: mikroprocesorowy



Obieg powietrza: wymuszony



Rozmrażanie: automatyczne



Wymiary zewnętrzne:
690 × 653 × 1920 mm



DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność użytkowa (l)	416 l
Wymiary zewn. (mm) (SzxGxW)	690*653*1920
Wymiary wewn. (mm) (SzxGxW)	595*514*1343
Masa nett o/brutt o (kg)	88/97
Drzwi antykondensacyjne	Elektryczne odparowanie
Zamek	1
Metoda chłodzenia	Wymuszone
Odszranianie	No frost
Klasa klimatyczna	N
Poziom hałasu dB	42
Zasilanie (V/Hz)	220/50
Moc znamionowa (W)	260
Prąd znamionowy (A)	1,2
Zużycie energii (kwh/24h)	3
Ilość czynnika (g)	R600/36g
Typ kompresora	Inwerterowy
Liczba czujników	6
Typ czujnika	NTC
Regulator	Mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED (temperatura + wilgotność)
Zakres temperatury	2 ÷ 8°C

PARAMETR	WARTOŚĆ
Jednorodność temp. (°C)	±1
Zakres wahań temp. (°C)	2
Dokładność temp. (°C)	0,1
Alarm dźwiękowy	Tak
Alarm optyczny	Tak
Alarm awarii zasilania	Tak
Alarm awarii czujnika	Tak
Alarm wysokiej temperatury otoczenia	Tak
Alarm niedomknięcia drzwi	Tak
Alarm wysokiej temperatury	Tak
Alarm niskiej temperatury	Tak
Zestyk bezpotencjałowy	Opcja
Liczba półek/szuflad	5
Samodomykacz drzwi	Tak
Slot do opsówek na półkach	Tak
Otwór walidacyjny	Tak
Kółka	4 – obrotowe
USB	Tak
RS-485 Port	Tak
Drukarka wbudowana	Opcja
Podtrzymanie bateryjne	Tak
Czas podtrzymania baterijnego	24h