

Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research plus 0,5 – 10 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta jednokanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 0,5 – 10 µL (kod koloru: szary pośredni). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem



objętości.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 0,5 – 10 µL
- Skok nastawiania: 0,01 µL
- Kod koloru: szary pośredni
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta
- Końcówki: epT.I.P.S. (system otwarty)

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	0,5 – 10 µL
Kod koloru	szary pośredni
Skok nastawiania objętości	0,01 µL
Liczba kanałów	1
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 5%; ± 0,025 µL; 1 µL: ± 1,8%; ± 0,018 µL; 5 µL: ± 0,8%; ± 0,04 µL; 10 µL: ± 0,4%; ± 0,04 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL; 1 µL: ± 2,5%; ± 0,025 µL; 5 µL: ± 1,5%; ± 0,075 µL; 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Oznakowanie ACT (My Green Lab)	tak

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl