

Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research plus 0,1 – 2,5 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta jednokanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 0,1 – 2,5 µL (kod koloru: ciemnoszary). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 0,1 – 2,5 µL
- Skok nastawiania: 0,002 µL
- Kod koloru: ciemnoszary
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta
- Końcówki: epT.I.P.S. (system otwarty)

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	0,1 – 2,5 µL
Kod koloru	ciemnoszary
Skok nastawiania objętości	0,002 µL
Liczba kanałów	1
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	0.1 µL: ± 12%; ± 0.012 µL; 0.25 µL: ± 6%; ± 0.015 µL; 1.25 µL: ± 1.5%; ± 0.01875 µL; 2.5 µL: ± 0.7%; ± 0.0175 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	0.1 µL: ± 48%; ± 0.048 µL; 0.25 µL: ± 12%; ± 0.03 µL; 1.25 µL: ± 2.5%; ± 0.031 µL; 2.5 µL: ± 1.4%; ± 0.035 µL
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Oznakowanie ACT (My Green Lab)	tak

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl