

Komora laminarna PCR 1000

PRODUCENT **Alpina**

Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, filtrem HEPA H14 i trzema lampami UV – komfortowa przestrzeń

robocza do technik PCR.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria molekularne i diagnostyczne, Pracownie badań DNA i reakcji PCR, Uczelnie i instytuty badawcze, Laboratoria mikrobiologiczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**Przepływ powietrza:**

Pionowy laminarny, regulowany
0,25 - 0,50 m/s

**Filtracja:**

HEPA H14 (>99,995% dla MPPS)

**Sterowanie:**

Panel dotykowy EASYTOUCH

**Lampy UV:**

3 szt., łączna moc 45 W

**Wymiary zewnętrzne (S x G x W):**

1019 x 500 x 780 mm

**Wymiary wewnętrzne (S x G x W):**

988 x 490 x 500 mm

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	1019 x 500 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	988 x 490 x 500 mm
Ilość wentylatorów	2
Przepływ powietrza regulowany	0,25 - 0,50 m/s
Ilość i typ filtrów	1 - HEPA
Skuteczność filtra HEPA	>99,995 % dla MPPS - H14
Ciężenie akustyczne PN-EN ISO 11201	< 52 dB

PARAMETR	WARTOŚĆ
Intensywność oświetlenia	> 1200 luxów
Pobór prądu w pracy z oświetleniem	48 W
Pobór prądu w pracy bez oświetlenia	28 W
Ilość lamp UV	2 lampy przepływowe + 1 w przestrzeni roboczej
Łączna moc świetlówek bakteriobójczych UV	45 W
Ilość gniazd elektrycznych	1 szt.
Moc znamionowa	375 W
Waga urządzenia z podstawą	81 kg

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl

