

Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research plus 0,5 – 5 mL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta jednokanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 0,5 – 5 mL (kod koloru: fioletowy). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 0,5 – 5 mL
- Skok nastawiania: 0,005 mL
- Kod koloru: fioletowy
- Sprężynujący stożek końcówki: nie
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta
- Końcówki: epT.I.P.S. (system otwarty)

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	0,5 – 5 mL
Kod koloru	fioletowy
Skok nastawiania objętości	0,005 mL
Liczba kanałów	1
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	nie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL; 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL; 5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	500 µL: ± 2.4%; ± 12 µL; 2500 µL: ± 1.2%; ± 30 µL; 5000 µL: ± 0.6%; ± 30 µL
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Oznakowanie ACT (My Green Lab)	tak

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl