

Pipeta 12-kanalowa Eppendorf Research plus 0,5 – 10 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta 12-kanalowa o zmiennym nastawianiu objętości 0,5 – 10 µL (kod koloru: szary pośredni). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem



objętości i technologią Soft Eject.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 0,5 – 10 µL
- Skok nastawiania: 0,01 µL
- Kod koloru: szary pośredni
- Liczba kanałów: 12
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	0,5 – 10 µL
Kod koloru	szary pośredni
Skok nastawiania objętości	0,01 µL
Liczba kanałów	12
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL; 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL; 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL; 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL; 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL; 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL; 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Rozstaw stożków końcówek	9 mm

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl