

Wirówka Minispin plus

PRODUCENT **Eppendorf**

MiniSpin® plus to rozszerzony model mini wirówki z automatyczną konwersją rpm/rcf i możliwością pracy ciągłej. Zawiera Rotor F 45 12 11-12x1,5/2,2 ml



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria medyczne, naukowe.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność rotora:** 12 × 1,5/2,0 mL probówki, 2 × 8 probówkowy pasek do PCR
-  **Prędkość maks.:** 14 100 × g (14 500 rpm)
-  **Budowa:** Kompaktowa
-  **Konwersja:** Automatyczna konwersja rpm/rcf
-  **Czas wirowania:** do 99 min lub praca ciągła
-  **rodzaj:** bez chłodzenia

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	Minispin PLUS
Max. RCF	14100 xg
MAX. RPM	800 – 14 500 rpm (krok 100 rpm)
Max. pojemność	12x1,5/2,2 ml

PARAMETR	WARTOŚĆ
Akcesoria -opcje	Rotor na paski
Zegar	15 s – 99 min, z funkcją pracy ciągłej
Moc	85 W
Wymiary	(szer. x gł. x wys.) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl