

Chłodziarko-zamrażarka biomedyczna Midea MCD-25L350

PRODUCENT **Midea**

Profesjonalne chłodziarko-zamrażarki biomedyczne Midea dedykowane są do pracy w szpitalach, firmach farmaceutycznych, instytucjach badawczych, laboratoriach oraz

Stacjach Sanitarno-epidemiologicznych. Gwarancja 36.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Apteki i szpitale, Banki krwi, Instytuty badawcze.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Pojemność: 350 l



Pojemność chłodziarki: 206 l



Pojemność zamrażarki: 144 l



Zakres temperatury:

Chłodziarka: 2~8°C Zamrażarka:
-10~-25°C



Sterownik: mikroprocesorowy



Obieg powietrza: wymuszony

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl



DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność użytkowa (l)	350
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)	206
Pojemność użytkowa zamrażarki (l)	144
Zakres temperatury	Chłodziarka: 2~8°C Zamrażarka: -10~-25°C
Typ	Chłodziarko-zamrażarka
Dokładność temp. (°C)	0,1
Liczba półek/szuflad	3/3
Metoda chłodzenia	Chłodziarka: Wymuszone Zamrażarka: Statyczne
Regulator	Mikroprocesorowy Niezależna kontrola temperatury
Wyświetlacz	LED
Odszranianie	Manualne
Klasa klimatyczna	N
Wymiary zewn. (mm) (SzxGxW)	695*655*1920
Wymiary wewn. (mm) (SzxGxW)	Chłodziarka: 600*505*690 Zamrażarka: 540*480*560
Masa nett o/brutt o (kg)	93/105
Alarm dźwiękowy	Tak
Alarm optyczny	Tak
Zestyk bezpotencjałowy	Tak
Alarm wysokiej temperatury	Tak
Alarm niskiej temperatury	Tak
Alarm niedomknięcia drzwi	Tak
Alarm awarii zasilania	Tak
Alarm wysokiej temperatury skraplacza	Nie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Alarm wysokiej temperatury otoczenia	Tak
Alarm niskiego poziomu baterii	Tak
Alarm awarii czujnika	Tak
Typ czujnika	NTC
Liczba czujników	4
USB	Tak
Podgrzewane drzwi	Nie
Drukarka	Opcja
Podtrzymanie baterijne	Tak
Czas podtrzymania baterijnego	24
Zasilanie (V/Hz)	220/50
Moc znamionowa (W)	160
Prąd znamionowy (A)	1,8
Zużycie energii (kwh/24h)	1,2
Poziom hałasu dB	45
Ilość czynnika (g)	Chłodziarka: R600a/28g Zamrażarka: R290a/70g
Stabilność temperaturowa	Chłodziarka: ±1.5°C Zamrażarka: ≤3°C
Materiał obudowy	Wysokiej jakości stal malowana
Materiał wnętrza	Wysokiej jakości stal malowana
Uchwyt	Rączka
Ilość uszczelek	2
Otwór walidacyjny	Tak
Kółka	Tak