

Centrifuge MiniSpin®, klawiatura, bez chłodzenia, zawiera Rotor F 45 12 11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)

PRODUCENT **Eppendorf**

MiniSpin® to podstawowy model mini wirówki, oferujący wystarczającą moc, łatwość obsługi i niewielkie rozmiary. Idealnie nadaje się jako przenośna wirówka stanowiąca



wyposażenie pojedynczych stanowisk pracy, dostarczana w zestawie z rotorem F 45 12 11. Jest to wirówka laboratoryjna bez funkcji chłodzenia, zasilana sieciowo.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Te przenośne mini wirówki cechują się niezwykle zwartą konstrukcją i przyjazną dla użytkownika klawiaturą foliową z oddzielnym przyciskiem do krótkiego wirowania umożliwiającym szybkie i wygodne wirowanie.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-  **Pojemność rotora:** 12 × 1,5/2,0 mL probówki, 2 × 8 probówkowy pasek do PCR
-  **Maksymalna prędkość:** 14 100 × g (14 500 rpm)
-  **Budowa:** Kompaktowa
-  **Sterowanie:** Klawiatura
-  **Chłodzenie:** Bez chłodzenia
-  **Dołączony rotor:** Rotor F 45 12 11

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	Centrifuge MiniSpin®
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość zasilania	50 – 60 Hz
Pojemność probówek w rotorze	12 × 1,5/2,0 mL
Pojemność pasków PCR w rotorze	2 × 8 probówkowy pasek do PCR
Maksymalna siła odśrodkowa (RCF)	12 100 × g

PARAMETR	WARTOŚĆ
Maksymalna prędkość obrotowa (RPM)	13 400 rpm
Kąt rotora F-45-12-11	45 °
Miejsca w rotorze F-45-12-11	12
Wymiary(sxgxw)	22,5x23x13 cm
Waga	3,7 kg
Wysokość z otwartą pokrywą	25 cm
Poziom hałasu	< 49 dB

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl