

Chłodziarka farmaceutyczna apteczna CareBios KYC390

PRODUCENT **Carrebios**

Chłodziarka farmaceutyczna CareBios KYC390 została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym i niezawodnym przechowywaniu leków, szczepionek, odczynników i innych materiałów biologicznych, które wymagają ścisłej kontroli temperatury. Jest to profesjonalne urządzenie chłodnicze, które zapewnia stabilne i jednolite warunki temperaturowe, niezbędne dla zachowania integralności i skuteczności przechowywanych produktów. Chłodziarka łączy zaawansowaną technologię chłodzenia z precyzyjnymi systemami monitorowania i alarmowania, co czyni ją idealnym



rozwiązaniem dla aptek, szpitali i laboratoriów. Wersja F -drzwi pełne, wersja G -drzwi szklane .

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Apteki i szpitale, Firmy farmaceutyczne, Laboratoria i instytuty badawcze, Banki krwi i stacje sanitarno-epidemiologiczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Stabilność temperatury:**
 Wysoka dokładność i stabilność temperatury dzięki systemowi kontroli mikroprocesorowej.
- System alarmowy:**
 Alarmy dźwiękowe i wizualne w przypadku odchył temperatury, otwartych drzwi, awarii czujnika i przerwy w zasilaniu.
- Wyświetlacz:**
 Cyfrowy wyświetlacz LED z możliwością monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym.
- Komfort użytkowania:**
 Niski poziom hałasu i niskie zużycie energii.
- Bezpieczeństwo:**
 Zamek w drzwiach dla zabezpieczenia dostępu.
- Odszranianie:**
 Automatyczne odszranianie gwarantujące dobrą wydajność w wysokiej temperaturze otoczenia i wilgotności.
- Drzwi: pełne lub szklane**

- Przeznaczenie:**
 szczepionki, leki, odczynniki
- Gwarancja: 24 miesiące**

- Dokumenty:**
 deklaracja CE, instrukcja obsługi
- Serwis:**
 gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pojemność	390 L
Zakres temperatury	2°C do 8°C
Alarmy	Wysoka/niska temperatura, błąd czujnika, otwarte drzwi, awaria zasilania
Czynnik chłodniczy	HC R290
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	600 x 600 x 1940 mm
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	520 x 475 x 1340 mm
Waga nett o/brutt o	91 / 106 kg

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Moc wejściowa	210 W
Zużycie energii	2,4 kWh/24h
Poziom hałasu	45 dB
Półki	5 regulowanych półek z powlekanej stali
Port dostępu	W zestawie
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Drzwi	Trzywarstwowe szklane drzwi z funkcją ogrzewania