

PREZENTACJA URZĄDZENIA / BIO CYTO A2

BIO190 CYTO A2

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

ALPINA | Pionowy przepływ powietrza



BIO190 CYTO A2 - zdjęcie poglądowe

Seria CYTO łączy pionowy przepływ powietrza z rozwiązaniami przeznaczonymi do pracy z cytostatykami. Rozmiar komory dobieramy do przebiegu przygotowania materiału.

Zakres ochrony

Produkt, operator i środowisko

Przestrzeń robocza (szer. × gł. × wys.)

1876 × 645 × 660 mm

Filtracja główna

HEPA H14; > 99,995% dla MPPS

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1960 × 790 × 2094 mm
Liczba wentylatorów / masa	5 / 460 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	< 59 dB
Natężenie oświetlenia	> 1600 lx
Moc znamionowa / zasilanie	989 W / 230 V, 50 Hz
Lampa UV / gniazda elektryczne	30 W / 4 wewnątrz
Otwarcie szyby: praca / maksimum	250 / 500 mm

II klasa bezpieczeństwa. Wymagania instalacyjne i konfigurację filtracji potwierdzamy w ofercie.

Dobór wyposażenia i oferta: kontakt@labsystem24.pl

Zdjęcie może przedstawiać opcjonalną podstawę lub wyposażenie. Konfigurację i aktualne parametry potwierdzamy w ofercie.