

## SCFvh 4002

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z NoFrost

LIEBHERR | Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie

**Chłodziarka: 272/206 l**

**Zamrażarka: 112/58 l**

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)

**597/654/2044**

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

**Chłodziarka: 460/423/1037**

**Zamrażarka: 406/292/595**

Zużycie energii w ciągu 365 dni

**277 kWh**

Temperatura otoczenia

**+10 °C do +35 °C**

Oddawanie ciepła

**290 kJ/h**

Czynnik chłodniczy

**R 600a**

Poziom głośności w dB

**48 dB(A)**

Częstotliwość / napięcie

**50/60 Hz / 220-240 V~**

System chłodzenia

**dynamiczny**

Metoda odszraniania

**odszeranie automatyczne**

Zakres temperatury

**Chłodziarka: +3 °C do +16 °C**

**Zamrażarka: -9 °C do -30 °C**

Materiał obudowy / kolor

**stal / biały**

Materiał drzwi / pokrywy

**Drzwi pełne**

Materiał wnętrza

**tworzywo sztuczne w kolorze białym**

No  
Frost

LED

Smart  
Monitoring

Wariant: 001 20

Dane wg karty producenta z 09.01.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

# Dane techniczne

SCFvh 4002 | Perfection | 001 20

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sterowanie                             | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe          |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy                              |
| Alarm braku zasilania                  | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe                   | tak                                               |
| Rodzaj podłączenia do sieci            | SmartModule                                       |
| Sposób łączenia z siecią               | Zintegrowane, wymowane                            |
| Interfejs                              | WLAN/LAN                                          |
| Rejestrator                            | Zintegrowany, złącze USB                          |
| Oświetlenie wewnętrzne                 | LED                                               |
| Regulowane półki                       | 4                                                 |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 460 / 423                                         |
| Maksymalne obciążenie półek            | 45 kg                                             |
| Maksymalny załadunek łącznie           | 345 kg                                            |
| Szuflady                               | 3                                                 |
| Uchwyt                                 | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym  |
| Przepust czujnika                      | 1 x Ø 10 mm                                       |
| DIN 13277                              | tak                                               |
| Rodzaj zamka                           | mechaniczny                                       |
| Kierunek otwierania drzwi              | prawe przestawne                                  |
| Waga brutto / netto                    | 90/83 kg                                          |
| Kod EAN                                | 9005382247594                                     |

Dane wg karty producenta z 09.01.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.