

SRPvg 1412

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

LIEBHERR | Performance



Pojemność brutto/netto łącznie

1447/1091 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)

1427/867/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

1210/638/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni

724 kWh¹

Temperatura otoczenia

+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła

650 kJ/h

Czynnik chłodniczy

R 290

Poziom głośności w dB

60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie

50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia

dynamiczny

Metoda odszraniania

odszranianie automatyczne

Zakres temperatury

0 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja

3,1 °C² / 2,9 °C³

Materiał obudowy / kolor

stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy

drzwi ze szkła izolacyjnego

LED

Smart
Monitoring

Wariant: 001 40

Dane wg karty producenta z 18.07.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRPvg 1412 | Performance | 001 40

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie
Regulowane półki	8
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	480 / 638
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	5 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	na lewo / na prawo
Waga brutto / netto	201/178 kg
Kod EAN	9005382248850

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.

² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 18.07.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.