

SRPvh 1402

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

LIEBHERR | Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie

1391/1091 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)

1427/867/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

976/638/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni

464 kWh¹

Temperatura otoczenia

+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła

565 kJ/h

Czynnik chłodniczy

R 600a

Poziom głośności w dB

60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie

50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia

dynamiczny

Metoda odszraniania

odszranianie automatyczne

Zakres temperatury

-2 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja

2,3 °C² / 2,1 °C³

Materiał obudowy / kolor

stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy

stal

LED

Smart
Monitoring

Wariant: 001 20

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRPvh 1402 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupki świetlne LED z lewej strony
Regulowane półki	12
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	480 / 638
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	5 kółek skrętnych, 2 z hamulcem
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	na lewo / na prawo
Waga brutto / netto	225/200 kg
Kod EAN	9005382249017

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.

² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.